



Fiche produit Sagox® 15

Désignation du produit	Sagox® 15
État d'agrégation	gazeux, comprimé
Norme	EN ISO 14175
Propriétés	voir fiche de données de sécurité
Couleur de l'ogive	Vert clair (RAL 6018)

Composants	
Argon	85,0 % Vol.
Dioxyde de carbone	15,0 % Vol.

Désignation	Numéro d'article	Type de bouteille	Volume du récipient/de la bouteille	Pression de vapeur/de remplissage	Contenu	Raccord robinet/vanne	Propriétés
Sagox 15 B10 2,4 m3	B00750110	acier	10,0 l	200,0 bar	2,4 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 15 B20 4,8 m3	B00750120	acier	20,0 l	200,0 bar	4,8 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 15 B30 7,1 m3	B00750130	acier	30,0 l	200,0 bar	7,1 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 15 B33 11,8 m3 300bar COMBI	B00750133349	acier	33,0 l	300,0 bar	11,8 m ³	DIN 477-5 No. 54	Cage, ViD, tube plongeur
Sagox 15 B50 11,8 m3	B00750150	acier	50,0 l	200,0 bar	11,8 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 15 CV12 141,6 m3	B00750312	acier	600,0 l	200,0 bar	141,6 m ³	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox 15 CV12, 300 bar, 204 m3	B007503123	acier	600,0 l	300,0 bar	204,0 m ³	DIN 477-5 No. 54	Cage

Sauf indication contraire, la pression de remplissage et le contenu se réfère à 288,15 K (15°C) et une pression de 0,981 bar.

Les données, valeurs et instructions indiquées correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression dudit document. L'utilisateur est tenu de vérifier leur exactitude et leur intégralité en fonction de ses obligations.

État 17.01.2020