



**Westfalen**

## Fiche produit Sagox® K 2

Désignation du produit	Sagox® K 2
État d'agrégation	gazeux, comprimé
Norme	EN ISO 14175
Propriétés	voir fiche de données de sécurité
Couleur de l'ogive	Vert clair (RAL 6018)

Composants	
Argon	98,0 % Vol.
Dioxyde de carbone	2,0 % Vol.

Désignation	Numéro d'article	Type de bouteille	Volume du récipient/de la bouteille	Pression de vapeur/de remplissage	Contenu	Raccord robinet/vanne	Propriétés
Sagox K 2 B10 2,2 m3	B03220110	acier	10,0 l	200,0 bar	2,2 m <sup>3</sup>	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox K 2 B30 6,6 m3	B03220130	acier	30,0 l	200,0 bar	6,6 m <sup>3</sup>	NBN 226 Forme B	Cage
Sagox K 2 B50 10,9 m3	B03220150	acier	50,0 l	200,0 bar	10,9 m <sup>3</sup>		Cage, tube plongeur
Sagox K 2 CV12 130,8 m3	B03220312	acier	600,0 l	200,0 bar	130,8 m <sup>3</sup>	DIN 477 No. 6	Cage, tube plongeur

Sauf indication contraire, la pression de remplissage et le contenu se réfère à 288,15 K (15°C) et une pression de 0,981 bar.

### Applications typiques

- Pour le soudage MAG
- Brasage MSG

Les données, valeurs et instructions indiquées correspondent à l'état des connaissances au moment de l'impression dudit document. L'utilisateur est tenu de vérifier leur exactitude et leur intégralité en fonction de ses obligations.

État 17.01.2020