



Metal Surface Treatment & Chemical Cleaning

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (selon directive 1907/2006/CE)

PAGE 1/5

NOM DU PRODUIT: SKINCRIC R 764 S1 Aérosol
CHIMIDEROUIL

NUMERO DE FICHE: FDS 11412
RÉVISION: 3 11/05/10

1 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

IDENTIFICATION DU PRODUIT: SKINCRIC R-764/S1 Aérosol

FOURNISSEUR:

CHIMIDEROUIL
RUE E. MOUZIN 37 A
7020 NIMY (MONS)
BELGIQUE
Téléphone: +32 65 40 30 70
Télécopie: +32 65 40 30 79

SERVICE A CONTACTER:

Téléphone: +32 65 40 30 70
E-mail : info@chimiderouil.com

CENTRE ANTI POISONS

Tel : +32 (0)70 245 245 (Belgique)

EN CAS D'URGENCE TEL ORFILA : +33 1 45 52 59 59

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

PRINCIPAUX DANGERS:

F+ Extrêmement inflammable.

INDICATIONS PARTICULIERES SUR LE DANGER POUR L'HOMME:

Risques d'effets irritants pour les yeux
L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
Récipient sous pression.

3 COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Substances dangereuses représentatives : (présente dans la préparation à une concentration suffisante pour lui imposer les caractères toxicologiques qu'elle aurait à l'état pur de 100%).

INDEX	CAS	CE	NOM	SYMB.	RISQUE	%
603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	Propanol 2	F ; Xi	11-36-67	25-50

Autres substances apportant un danger : Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Substances présentes à une concentration inférieure au seuil minimal de danger : Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Autres substances ayant des Valeur Limite d'Exposition professionnelle :

INDEX	CAS	CE	NOM	SYMB.	RISQUE	%
601-003-00-5	74-98-6	200-827-9	Propane	F+	12	2,5-10
601-004-00-0	106-97-8	203-448-7	Butane&Isobutane	F+	12	2,5-10

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (selon directive 1907/2006/CE)
NOM DU PRODUIT: SKINCRIC R 764 S1 Aérosol
CHIMIDEROUIL

PAGE 2/5
NUMERO DE FICHE: FDS 11412
RÉVISION: 3 11/05/10

4 PREMIERS SECOURS

EN CAS D'INHALATION:

En cas d'inhalation massive, transporter le patient à l'air libre et le garder au chaud et au repos

EN CAS DE CONTACT CUTANE:

Enlever les vêtements imprégnés et laver soigneusement la peau avec de l'eau et du savon.
Si la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparaît des lésions cutanées, consulter un médecin ou transférer en milieu hospitalier.

EN CAS DE CONTACT OCULAIRE:

Laver abondamment à l'eau pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. Consulter un ophtalmologiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS D'INGESTION:

Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

MOYENS D'EXTINCTION:

RECOMMANDES:

CO₂, mousse, poudre.

CONTRE-INDIQUES:

Jet d'eau direct.

DANGERS SPECIFIQUES:

Produits de combustion : CO₂, CO, fumée.

PROTECTION DES INTERVENANTS:

Appareil respiratoire autonome.

6 MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

PRECAUTIONS INDIVIDUELLES:

Eliminer toute source d'ignition, ventiler les locaux. Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

PRECAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

Ne pas jeter en milieu naturel.

METHODES DE NETTOYAGE:

Absorber avec un absorbant non combustible (sable, terre, vermiculite, terre de diatomées).
Récupérer en récipient étanche.
Remettre à un récupérateur agréé.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

MANIPULATION:

PRECAUTIONS:

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

CONSEILS D'UTILISATION:

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent
Tenir à l'abri des sources d'inflammation- ne pas fumer.
Ne pas percer les récipients après usage.

STOCKAGE:

MESURES TECHNIQUES:

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (selon directive 1907/2006/CE)

PAGE 3/5

**NOM DU PRODUIT: SKINCRIC R 764 S1 Aérosol
CHIMIDEROUIL**

**NUMERO DE FICHE: FDS 11412
RÉVISION: 3 11/05/10**

Réceptif sous pression. Conserver à l'abri de la chaleur, dans un local ventilé. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C

CONDITIONS DE STOCKAGE:

Eviter toute source d'ignition. Réceptifs sous pression, ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

8 CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

COMPOSANTS PRESENTANT DES VALEURS-SEUIL

Butane VME : 1900mg/m³ ; 800ml/m³

MESURES D'ORDRE TECHNIQUE:

Aspirer les vapeurs à leur source d'émission.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE:

PROTECTION DES MAINS:

Gants imperméables en caoutchouc néoprène ou caoutchouc nitrile.

PROTECTION DES YEUX:

Lunettes de sécurité.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE:

FORME:

aérosol .

COULEUR:

blanche

ODEUR:

alcool

VALEUR DU PH:

non concerné

POINT D'ÉCLAIR:

<0°C

TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION:

250 °C

MASSE VOLUMIQUE:

<1

SOLUBILITÉ:

eau - alcool

10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

CONDITIONS A EVITER:

Chaleur excessive .Sources d'ignition.

PRODUITS DE DECOMPOSITION DANGEREUX:

Monoxyde et dioxyde d'azote, fumées, oxyde d'azote

MATIERES A EVITER :

Oxydants forts

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (selon directive 1907/2006/CE)

PAGE 4/5

**NOM DU PRODUIT: SKINCRIC R 764 S1 Aérosol
CHIMIDEROUIL**

**NUMERO DE FICHE: FDS 11412
RÉVISION: 3 11/05/10**

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles.
En cas de fortes concentrations, les vapeurs peuvent être irritantes avec effet sur le système nerveux.
L'ingestion accidentelle peut entraîner des douleurs buccales et abdominales
Des contacts fréquents ou prolongés avec la peau peuvent provoquer des irritations

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES A L'ÉLIMINATION

Emballages : Se conformer aux règlements et arrêtés préfectoraux en vigueur.
Rejets : Interdit.
Aérosol : ne pas percer ou brûler après usage
Faire détruire les emballages par une société spécialisée .

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TRANSPORT TERRESTRE:

ADR/RTMDR

N° D'IDENTIFICATION: 1950

DENOMINATION:Gaz condensés, liquéfiés ou dissous sous pression

CLASSE: 2

CODE : 5 F

DESIGNATION DU PRODUIT: Aérosols

15 INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

CLASSIFICATION ET ÉTIQUETAGE SELON DIRECTIVES CEE:

CLASSIFICATION: F+ ; Xi

PHRASES DE RISQUE:

R 36 Irritant pour les yeux.

R 12 Extrêmement inflammable

R 67 l'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

PHRASES DE SÉCURITÉ:

- S 16 Utiliser à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelles, source de chaleur ou appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer.
- S 23 Ne pas respirer les vapeurs.
- S 46 En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Récipients sous pression .A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer, ni brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

16 AUTRES INFORMATIONS



Metal Surface Treatment & Chemical Cleaning

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (selon directive 1907/2006/CE)
NOM DU PRODUIT: SKINCRIC R 764 S1 Aérosol
CHIMIDEROUIL

PAGE 5/5
NUMERO DE FICHE: FDS 11412
RÉVISION: 3 11/05/10

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

LIBELLES DES PHRASES R FIGURANT AU PARAGRAPHE 3 :

R 11 : Facilement inflammable

R12 : Extrêmement inflammable.

R36 : Irritant pour les yeux.

R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Date de la précédente version : 09/07/99

Modifications/ Compléments: section 1-2-3-4-7-11-15-16